

# Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 2

Ref. 494000

Corrente

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000

Misturadora de lavatório eletrónica sobre bancada:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
 Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
 Corpo de latão cromado.  
 Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.  
 Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.  
 Certificada NF Médica (França).  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/12 V |
| Ligação             | M3/8"             |
| Tecnologia          | Eletrónica        |
| Altura da saída     | 125 mm            |
| Comprimento da bica | 145 mm            |
| Débito              | 4 l/min           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões   |     |
| Garantia  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 85%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Ajuda ao diagnóstico por LED
-  Módulo eletrónico independente IP65

