

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

Corrente



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
 Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
 Corpo de latão cromado.  
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação            | Corrente 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligação                | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia             | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura da saída        | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comprimento da bica    | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito                 | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normas e certificações |     |
| Garantia               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação              |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 85%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED



Módulo eletrónico independente IP65

