

# Chuveiro de duche TONIC JET

Ref. 712000

Anticalcário



## DESCRIÇÃO

Chuveiro de duche TONIC JET - Ref. 712000

Chuveiro de duche fixo anticalcário encastrado :  
 Débito 6 l/min a 3 bar.  
 Regulação automática de débito.  
 Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.  
 Latão maciço cromado.  
 Fixação por parafuso de bloqueio oculto.  
 Purga sistemática após a utilização (sem retenção de água ou impurezas).  
 Alimentação M1/2".  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Chuveiro de duche TONIC JET - Ref. 712000

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação                | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profundidade           | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Débito                 | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normas e certificações |       |
| Garantia               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VANTAGENS



Economia de água de 80 %



Difusor anticalcário, sem retenção de água



Jato orientável em forma de cone



Latão maciço cromado, novo difusor antifixação

