

Sifão de pavimento

Ref. 683001

Para pavimento de azulejo ou betão



DESCRIÇÃO

Sifão de pavimento - Ref. 683001

Sifão de pavimento para solo duro (azulejo ou betão), altura regulável:
Débito 36 l/min normalizado.
Nível de água 50 mm.
Placa e grelha inox polido brilhante 150 x 150 mm.
Saída horizontal (curva não fornecida) ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).
Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.
Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.
Cesto com puxador: preensão e limpeza fáceis.
Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).
Classe antifogo (segundo norma americana UL94).
Altura de 110 mm, extensão regulável até 70 mm.
Grelha fixa por 2 parafusos inox.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS



Sifão adaptado ao tipo de solo, altura regulável



Cesto com puxador, corpo sem aspereza



Grelha inox inviolável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sifão de pavimento - Ref. 683001

Altura	180 mm máx.
Comprimento	150 mm
Largura	150 mm
Débito	36 l/min
Normas e certificações	
Garantia	

