

# Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT

Ref. 731003

Para água misturada de 32 a 42°C



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731003

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:  
 Segurança anti-queimaduras.  
 Regulação das variações de temperatura.  
 Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.  
 Choque térmico sem alavanca específica (botão de pressão no manípulo).  
 Cartucho intermutável com célula termoreativa.  
 Corpo de latão cromado de alta resistência.  
 Temperatura máxima de água quente: 85°C.  
 Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.  
 Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).  
 Pressão mín/máx: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).  
 Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).  
 Saída de AM superior (anel violeta).  
 Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.  
 Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.  
 Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.  
 90 l/min - 1".  
 Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731003

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação                | M1"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tecnologia             | Termostática                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura                 | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profundidade           | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comprimento            | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito                 | 90 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normas e certificações |    |
| Garantia               |                                                                                                                                                                          |
| Reparação              |                                                                                                                                                                          |

