

# Misturadora termostática PREMIX NANO

Ref. 732216

Para água misturada de 34 a 60°C



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732216

Misturadora termostática para distribuição de água misturada de 34 a 60°C:  
Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.  
Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34° e 60°C.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
Intervalo de débito recomendado: 3 a 12 l/min.  
Possibilidade de choque térmico.  
Corpo de latão polido cromado, entrada de água quente F3/8", entrada de água fria M3/8", saída de água misturada M3/8".  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732216

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação     | 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tecnologia  | Termostática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura      | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comprimento | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acabamento  | Cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões     |     |
| Garantia    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação   |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

