

Misturadora termostática PREMIX NANO

Ref. 732216

Para água misturada de 34 a 60°C







DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732216





Misturadora termostática para distribuição de água misturada de 34 a 60°C: Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.
 Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34° e 60°C.
 Filtros e válvulas antirretorno.
 Intervalo de débito recomendado: 3 a 12 l/min.
 Possibilidade de choque térmico.
 Corpo de latão polido cromado, entrada de água quente F3/8", entrada de água fria M3/8", saída de água misturada M3/8".
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732216

Ligação	3/8"
Tecnologia	Termostática
Altura	70 mm
Comprimento	75 mm
Acabamento	Cromado
Padrões	ACS   
Garantia	

VANTAGENS

-  Fecho automático se corte de água fria ou quente
-  Estabilidade de temperatura
-  Filtros e válvulas antirretorno acessíveis
-  Célula termoreativa

