

# Misturadora termostática PREMIX COMPACT

Ref. 733015

Para água misturada de 30 a 60°C



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733015

Misturadora termostática para distribuição de água misturada de 30 a 60°C:  
Alimentação de 1 a 11 postos sanitários (de acordo com o débito).  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.  
Temperatura regulável de 30 a 60°C, bloqueável pelo instalador.  
Corpo de latão.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
Intervalo de débito recomendado: de 5 a 33 l/min.  
Possibilidade de choque térmico.  
M1/2".  
Entre-eixos: 40 mm  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733015

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação     | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia  | Termostática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comprimento | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acabamento  | Latão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Padrões     |     |
| Garantia    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação   |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade da temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

