

Misturadora termostática PREMIX COMPACT

Ref. 733015

Para água misturada de 30 a 60°C



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733015

Misturadora termostática para distribuição de água misturada de 30 a 60°C:
Alimentação de 1 a 11 postos sanitários (de acordo com o débito).
Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.
Temperatura regulável de 30 a 60°C, bloqueável pelo instalador.
Corpo de latão.
Filtros e válvulas antirretorno.
Intervalo de débito recomendado: de 5 a 33 l/min.
Possibilidade de choque térmico.
M1/2".
Entre-eixos: 40 mm
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733015

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Termostática
Comprimento	120 mm
Acabamento	Latão
Normas e certificações	    
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade da temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

