

Torneira de urinol

TEMPOMATIC 3

Ref. 479008

Eletrónica com pilha integrada




DESCRIÇÃO

Torneira de urinol TEMPOMATIC 3 - Ref. 479008

Torneira eletrónica para urinol individual :
 Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V integrada.
 Instalação na parede à face.
 Eletrónica integrada no corpo da torneira.
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.
 Deteta após 10 segundos de presença.
 Temporização de 3 seg.
 Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
 Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.
 Torneira de segurança e de regulação de débito integrado.
 Corpo monobloco em metal cromado.
 Ligação M1/2".
 Esquadria para alimentação encastrada, saída M1/2".
 Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de urinol TEMPOMATIC 3 - Ref. 479008

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	155 mm
Débito	0,3 l/seg
Garantia	

VANTAGENS



Pilha integrada no corpo da torneira



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Purga automática antiproliferação bacteriana

