

Torneira de urinol

TEMPOMATIC

Ref. 477000

Eletrónica por corrente



DESCRIÇÃO

Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 477000

Torneira eletrónica para urinol individual :
 Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V, eletroválvula, torneira de segurança e de regulação de débito M1/2".
 Tampa Inox epoxy branco.
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.
 Deteta após 3 seg. de presença.
 Possibilidade de pré-limpeza automática.
 Temporização de 3 seg. regulável de 3 a 12 seg.
 Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
 Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.
 Prever transformador 230/12 V .
 Modelo reto para alimentação em linha, saída M1/2".
 Adaptada às PMR
 Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 477000

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	205 mm
Profundidade	65 mm
Comprimento	250 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Módulo eletrónico



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Purga automática antiproliferação bacteriana

