

# Torneira de urinol

## TEMPOMATIC

Ref. 477000

Eletrónica por corrente



### DESCRIÇÃO

**Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 477000**

Torneira eletrónica para urinol individual :  
Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V, eletroválvula, torneira de segurança e de regulação de débito M1/2".  
Tampa Inox epoxy branco.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Deteta após 3 seg. de presença.  
Possibilidade de pré-limpeza automática.  
Temporização de 3 seg. regulável de 3 a 12 seg.  
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.  
Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.  
Prever transformador 230/12 V .  
Modelo reto para alimentação em linha, saída M1/2".  
Adaptada às PMR  
Garantia 10 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 477000**

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	205 mm
Profundidade	65 mm
Comprimento	250 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	
Garantia	

### VANTAGENS



Módulo eletrónico



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Purga automática antiproliferação bacteriana

