

# Torneira de urinol

## TEMPOMATIC

Ref. 428200

Eletrónica por corrente



### DESCRIÇÃO

**Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428200**

Torneira eletrónica para urinol individual para atravessar a parede : Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança M1/2".

Instalação para atravessar a parede ≤ 225 mm.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.

Prever transformador 230/12 V.

Deteta após 3 seg. de presença.

Possibilidade de pré-limpeza automática.

Temporização de 3 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Espelho embutido na parede.

Varão roscado pode ser cortado à medida.

Garantia 10 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428200**

Alimentação	Corrente 12V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	225 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	
Garantia	

### VANTAGENS



Instalação através da parede



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiénica

