

Torneira de urinol

TEMPOMATIC

Ref. 428200

Eletrónica por corrente



DESCRIÇÃO

Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428200

Torneira eletrónica para urinol individual para atravessar a parede :
Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança M1/2".

Instalação para atravessar a parede ≤ 225 mm.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.

Prever transformador 230/12 V.

Deteta após 3 seg. de presença.

Possibilidade de pré-limpeza automática.

Temporização de 3 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Espelho embutido na parede.

Varão roscado pode ser cortado à medida.

Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428200

| | |
|-------------|---|
| Alimentação | Corrente 12V |
| Ligação | 1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Comprimento | 225 mm |
| Débito | 0,3 l/seg |
| Padrões |  |
| Garantia |  |

VANTAGENS



Instalação através da parede



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiénica

