

Torneira para urinóis TEMPOMATIC multi-urinóis

Ref. 487620

Eletrónica em barreira por corrente



DESCRIÇÃO

Torneira para urinóis TEMPOMATIC multi-urinóis - Ref. 487620

Torneira eletrónica para urinóis com barreira :
 Limpeza até 8 urinóis vulgares/selha ou 2 urinóis sifónicos.
 Instalação encastrada.
 Módulo eletrónico com transformador 230/12 V.
 Módulo hidráulico com eletroválvula, torneira de segurança M3/4" e filtro.
 Limpeza periódica higiénica todas as 12 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
 Detecção de presença por barreira infravermelhos.
 Detetor infravermelhos encastrado Ø 50 e refletor Ø 85.
 Possibilidade de pré-limpeza automática à chegada do primeiro utilizador.
 Limpeza automática todos os 30 ou 60 seg.
 Temporização pré-regulada a 3 seg. ajustável de 2 a 14 seg.
 Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.
 Distância máxima aconselhada de 6 metros.
 Sistema antibloqueio : fecho automático após 20 operações ininterruptas.
 Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira para urinóis TEMPOMATIC multi-urinóis - Ref. 487620

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	3/4"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	600 mm
Profundidade	320 mm
Largura	350 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Instalação encastrada na parede



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiénica

