

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC

Ref. 463326

Eletrónica por corrente



DESCRIÇÃO



Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463326

Torneira eletrónica de descarga direta encastrada :
Alimentação por corrente com eletroválvula 1".
Transformador 230/12 V.
Módulo eletrónico IP65 independente.
Caixa de encastramento com placa Inox satinado 320 x 220 mm.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 10 cm) ou automática com a partida do utilizador.
Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.
Distância de deteção e débito / volume reguláveis.
Torneira de segurança FF 1".
Saída anti-sifónica Ø 32.
Emboque de junção Ø 32/55.
Débito de base : 1l/seg.
Adaptada às sanitas sem flange.
Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463326

Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	320 mm
Profundidade	100 mm mín
Largura	220 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Descarga direta : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação encastrada na parede

