

# Torneira de descarga direta

## TEMPOMATIC

Ref. 463326

Eletrónica por corrente



### DESCRIÇÃO



**Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463326**

Torneira eletrónica de descarga direta encastrada :  
 Alimentação por corrente com eletroválvula 1".  
 Transformador 230/12 V.  
 Módulo eletrónico IP65 independente.  
 Caixa de encastramento com placa Inox satinado 320 x 220 mm.  
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
 Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 10 cm) ou automática com a partida do utilizador.  
 Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.  
 Distância de deteção e débito / volume reguláveis.  
 Torneira de segurança FF 1".  
 Saída anti-sifónica Ø 32.  
 Emboque de junção Ø 32/55.  
 Débito de base : 1l/seg.  
 Adaptada às sanitas sem flange.  
 Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463326**

Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	320 mm
Profundidade	100 mm mín
Largura	220 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	
Garantia	

### VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Descarga direta : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação encastrada na parede

