

# Torneira de descarga direta

## TEMPOMATIC

Ref. 463030

Eletrónica por corrente





### DESCRIÇÃO

**Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463030**

Torneira eletrónica de descarga direta para atravessar a parede:  
 Alimentação por corrente com eletroválvula 1".  
 Transformador 230/12 V.  
 Módulo eletrónico IP65 independente.  
 Instalação para atravessar a parede  $\leq 30$  mm.  
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
 Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 10 cm) ou automática com a partida do utilizador.  
 Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.  
 Distância de deteção e débito / volume reguláveis.  
 Torneira de segurança FF 1".  
 Saída anti-sifónica Ø 32.  
 Emboque de junção Ø 32/55.  
 Espelho embutido na parede.  
 Perno roscado para cortar à medida.  
 Débito de base : 1l/seg.  
 Adaptada às sanitas sem flange.  
 Garantia 10 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463030**

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	30 mm
Padrões	
Garantia	

### VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Descarga direta : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação através da parede

