

## Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 463150

Torneira de descarga direta WC



### DESCRIÇÃO

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Alimentação por corrente com eletroválvula 1".

Transformador 230/12 V.

Módulo eletrónico IP65 independente.

Instalação para atravessar a parede ≤ 160 mm.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 4 cm do detetor) ou automática sem contacto com a partida do utilizador.

Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.

Distância de deteção e débito/volume reguláveis.

Torneira de segurança FF 1".

Saída antisifónica Ø 32.

Emboque de junção Ø 32/55.

Espelho embutido na parede.

Perno roscado recortável.

Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	160 mm
Padrões	 
Garantia	
Reparação	

### VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Ausência de reservatório : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação através da parede

