

Torneira de descarga direta

TEMPOMATIC

Ref. 463200

Eletrónica por corrente




DESCRIÇÃO

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463200

Torneira eletrónica de descarga direta para atravessar a parede:
 Alimentação por corrente com eletroválvula 1".
 Transformador 230/12 V.
 Módulo eletrónico IP65 independente.
 Instalação para atravessar a parede ≤ 225 mm.
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.
 Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 10 cm) ou automática com a partida do utilizador.
 Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.
 Distância de deteção e débito / volume reguláveis.
 Torneira de segurança FF 1".
 Saída anti-sifónica Ø 32.
 Emboque de junção Ø 32/55.
 Espelho embutido na parede.
 Perno roscado para cortar à medida.
 Débito de base : 1l/seg.
 Adaptada às sanitas sem flange.
 Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC - Ref. 463200

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	225 mm
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Descarga direta : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação através da parede

