

Sistema de descarga de água

TEMPOFLUX 2

Ref. 762902

Torneira de descarga direta temporizada WC



DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762902

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Espelho Ø 195 de metal cromado.

Fixação mecânica oculta com espelho.

Caixa de encastramento multi-montagem.

Profundidade de encastre regulável de 0 a 20 mm.

Descarga dupla 3l/6l ajustável a 2l/4l.

Abertura suave.

Proteção antisifônica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.

Corpo de latão maciço.

Botão de pressão de metal cromado.

Alimentação em linha M 3/4".

Saída com ligação para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com águas pluviais.

Adaptada para sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762902

Ligação	3/4"
Tecnologia	Temporizada
Débito	3l/6l
Acabamento	Metal cromado
Normas e certificações	 
Garantia	

VANTAGENS



Abertura suave



Dupla descarga 3l/6l



Sem reservatório : sem estagnação de água



Instalação encastrada na parede

