Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2

Ref. 762902

Torneira de descarga direta temporizada WC

DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762902

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
Espelho Ø 195 de metal cromado.
Fixação mecânica oculta com espelho.
Caixa de encastramento multi-montagem.
Profundidade de encastre regulável de 0 a 20 mm.
Descarga dupla 3l/6l ajustável a 2l/4l.
Abertura suave.
Proteção antisifónica.
Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.
Corpo de latão maciço.
Botão de pressão de metal cromado.
Alimentação em linha M 3/4".
Saída com ligação para tubo PVC Ø 26/32.
Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.
Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.
Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.
Compatível com águas pluviais.
Adaptada para sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.
Garantia 30 anos.
Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

VANTAGENS

- Abertura suave
- Dupla descarga 3l/6l
- Sem reservatório : sem estagnação de água
- Instalação encastrada na parede

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762902

Ligação	3/4"
Tecnologia	Temporizada
Débito	3l/6l
Acabamento	Metal cromado
Padrões	
Garantia