

Sistema de descarga de água

TEMPOFLUX 2

Ref. 762150

Torneira de descarga direta temporizada WC



DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
 Para divisória ≤ 140 mm.
 Descarga dupla 3l/6l ajustável a 2l/4l.
 Abertura suave.
 Proteção antisifônica.
 Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.
 Corpo de latão maciço.
 Botão de pressão em metal cromado.
 Alimentação em linha M3/4".
 Saída com ligação para tubo PVC Ø 26/32.
 Perno roscado para cortar à medida.
 Nível acústico conforme a norma NF EN 12541.
 Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.
 Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.
 Compatível com águas pluviais.
 Adaptada para sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Ligação	3/4"
Tecnologia	Temporizada
Comprimento	140 mm
Débito	3l/6l
Normas e certificações	 
Garantia	

VANTAGENS



Abertura suave



Descarga dupla 3l/6l



Descarga direta : sem estagnação de água



Instalação através da parede

