

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2

Ref. 762150

Torneira de descarga direta temporizada WC



DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
Para divisória ≤ 140 mm.
Descarga dupla 3l/6l ajustável a 2l/4l.
Abertura suave.
Proteção antisifônica.
Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.
Corpo de latão maciço.
Botão de pressão em metal cromado.
Alimentação em linha M3/4".
Saída com ligação para tubo PVC Ø 26/32.
Perno roscado para cortar à medida.
Nível acústico conforme a norma NF EN 12541.
Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.
Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.
Compatível com águas pluviais.
Adaptada para sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Ligação	3/4"
Tecnologia	Temporizada
Comprimento	140 mm
Débito	3l/6l
Padrões	 
Garantia	

VANTAGENS



Abertura suave



Descarga dupla 3l/6l



Descarga direta : sem estagnação de água



Instalação através da parede

