Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1

Ref. 761627

Torneira de descarga direta temporizada WC

DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761627

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
Placa de comando em inox 220 x 170 mm.
Caixa de encastre multi-montagem.
Abertura suave.
Temporização ~7 segundos.
Proteção antisifónica.
Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.
Corpo de latão maciço e botão cromado.
Alimentação em linha M3/4".
Saída com ligação para tubo PVC Ø 26/32.
Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.
Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.
Compatível com águas pluviais.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.
Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

VANTAGENS

- Sem reservatório : sem estagnação de água
- Instalação encastrada na parede
- Descarga potente e sempre disponível
- Descarga direta WC : reduz o risco de fugas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761627

Ligação	3/4"
Altura	220 mm
Largura	170 mm
Padrões	
Garantia