Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1

Ref. 761900

Torneira de descarga direta WC

DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.
Caixa de encastramento multi-montagem.
Espelho de latão cromado Ø 195 mm.
Abertura suave.
Temporização ~7 segundos.
Proteção antisifónica.
Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.
Corpo de latão maciço e botão cromado.
Alimentação em linha M3/4".
Saída com ligação para tubo PVC Ø 25.
Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.
Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.
Garantia 30 anos.
Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

VANTAGENS

- Sem reservatório : sem estagnação de água
- Instalação encastrada na parede
- Descarga potente e sempre disponível
- Descarga direta WC : reduz o risco de fugas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Ligação	3/4"
Padrões	
Garantia	
Reparação