

Sistema de descarga de água

TEMPOFLUX 1

Ref. 761900

Torneira de descarga direta WC



DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Caixa de encastramento multi-montagem.

Espelho de latão cromado Ø 195 mm.

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifônica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.

Corpo de latão maciço e botão cromado.

Alimentação em linha M3/4".

Saída com ligação para tubo PVC Ø 25.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encaixe estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Ligação	3/4"
Padrões	 
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Sem reservatório : sem estagnação de água



Instalação encastrada na parede



Descarga potente e sempre disponível



Descarga direta WC : reduz o risco de fugas

