

# Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora

Ref. 5636

Sem torneira de enchimento

## DESCRIÇÃO

Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora - Ref. 5636

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora mural F3/4" entre-eixos variável com:

- Cabeças da válvula com mecanismo reforçado com manípulos ergonômicos.

- Ligações excêntricas M1/2" M3/4".

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (Ref. 433010)

Chuveiro com difusor anticalcário e ponta antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de inox.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de pré-lavagem mural com misturadora - Ref. 5636

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação                | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura                 | 860-930 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura da saída        | 235-305 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito                 | 9 l/min através do chuveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distância da parede    | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acabamento             | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normas e certificações |     |
| Garantia               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação              |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VANTAGENS



Ligações rotativas antitorção e blindagem em PVC



Conforto : manípulos ergonômicos



Higiene : flexível em PVC, chuveiro anticalcário



Elevada resistência : flexível com alto desempenho

