

Painel de duche temporizado SECURITHERM

Ref. 792305

Termostático temporizado

DESCRIÇÃO

Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792305

Painel de duche temporizado termostático:
Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.
Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".
Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
Possibilidade de choque térmico.
Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.
Abertura suave.
Torneira temporizada ~30 segundos.
Débito 6 l/min a 3 bar.
Saboneteira.
Fixações ocultas.
Filtros e válvulas antirretorno.
Painel de duche temporizado adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792305

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	65 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	  
Garantia	



VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Economia de água de 80%
-  Painel em alumínio, torneiras de latão

