

# Misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch

Ref. H9769

Misturadora bicomando sem válvula antirretorno, com isolamento térmico



## DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch - Ref. H9769





Misturadora de duche SECURITHERM termostática bicomando sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana). Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura. Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito. Temperatura regulável até 41°C. Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável a 38°C, 2º limitador bloqueável a 41°C. Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria. Débito limitado a 9 l/min. a 3 bar. Comando por manípulos ergonómicos. Saída de duche M1/2". Filtros integrados nas alimentações F3/4". Misturadora com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas aos constrangimentos dos hospitais. Conforme as exigências da norma NF Médica. Garantia 10 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch - Ref. H9769

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM termostática bicomando, Securitouch, sem válvula antirretorno
Comprimento	260 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabamento	Latão cromado
Padrões	
Garantia	

## VANTAGENS

-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Ausência de válvula antirretorno
-  Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch
-  Termostática : estabilidade da temperatura total

