

Misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch

Ref. H9769

Misturadora bicomando sem válvula antirretorno, com isolamento térmico



DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch - Ref. **H9769**

Misturadora de duche SECURITHERM termostática bicomando sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).
Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.
Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.
Temperatura regulável até 41°C.
Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável a 38°C, 2º limitador bloqueável a 41°C.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.
Débito limitado a 9 l/min. a 3 bar.
Comando por manípulos ergonómicos.
Saída de duche M1/2".
Filtros integrados nas alimentações F3/4".
Misturadora com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas aos constrangimentos dos hospitais.
Conforme as exigências da norma NF Médical.
Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática SECURITHERM Securitouch - Ref. **H9769**

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM termostática bicomando, Securitouch, sem válvula antirretorno
Comprimento	260 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabamento	Latão cromado
Padrões	
Garantia	



VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Ausência de válvula antirretorno



Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch



Termostática : estabilidade da temperatura total

