

Misturadora de banca eletrônica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20870T3

Misturadora alta monofuro infravermelhos c/bica orientável inox

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca eletrônica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20870T3

Misturadora de banca eletrônica.
Misturadora eletrônica com bica alta orientável removível BIOCLIP H.300.
Misturadora monofuro fornecida com 2 bicas removíveis em inox L.185 Ø 28.
Módulo eletrônico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12V.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a cerca de 60 segundos todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação de água na rede em caso de não utilização prolongada.
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.
Misturadora eletrônica conforme as exigências da norma NF Médica (França).
Misturadora eletrônica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.
Dois modos de fecho possíveis:
- modo standard: abertura temporizada, fecho automático.
- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca eletrônica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20870T3

Alimentação	Alimentação por corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrônica
Altura	420 mm
Altura da saída	300 mm
Comprimento da bica	185 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana




Higiene : bica removível para limpeza interna



Higiene : interior liso limita as bactérias



Economia de água : fracionamento na utilização



Padrões

ACS



Garantia



Reparação

