

Misturadora temporizada

TEMPOMIX 3

Ref. 794BOX3-794200

Abertura suave



DESCRIÇÃO

Misturadora temporizada TEMPOMIX 3 - Ref. 794BOX3-794200

Misturadora temporizada para lavatório encastrada TEMPOMIX 3 :
Placa em metal cromado 160 x 160 mm inviolável.

Módulo de encastre estanque :

- Flange com junta de estanquidade.
 - Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
 - Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).
 - Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).
 - Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
 - Torneiras de segurança e de regulação de débito, filtros, válvulas antirretorno e cartuchos integrados e acessíveis pela frente.
 - Misturadora TEMPOMIX 3 F1/2" monocomando.
 - Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.
- Regulação da temperatura e abertura no manipulador.
Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.



Bica L.110 com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Garantia 10 anos.

Disponibilidade: 2º semestre 2020. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora temporizada TEMPOMIX 3 - Ref. 794BOX3-794200

Ligação	F1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	160 mm
Profundidade	93-190 mm
Comprimento	160 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	3 l/min
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Economia de água de 85 %



Abertura suave, escolha de temperatura



Instalação encastrada na parede



Módulo estanque ajustável e modulável

