

# Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792330

Termostático temporizado bicomando

## DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330

Painel de duche temporizado bicomando e termostático:  
Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.  
Alimentação oculta por flexíveis M1/2".  
Misturadora de duchetermostática SECURITHERM.  
Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.  
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
Possibilidade de choque térmico.  
Abertura suave.  
Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
Chuveiro de duche com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.  
2 torneiras temporizadas ~30 segundos para comando do chuveiro de duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.  
Fixações ocultas.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
Painel de duche temporizado adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792330


Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	67 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio

Padrões



## VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Economia de água de 80%
-  Painel em alumínio, torneiras de latão



---

Garantia

