

# Barra de apoio curva 135° Basic branco, 400 x 400 mm

Ref. 35082W

Inox epoxy branco, 3 pontos de fixação



## DESCRIÇÃO

Barra de apoio curva 135° Basic branco, 400 x 400 mm - Ref. 35082W

Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida PMR.

Barra de apoio de sanita em inox epoxy branco.

3 pontos de fixação: permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.

Dimensões: 400 x 400 mm.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoio curva 135° Basic branco, 400 x 400 mm - Ref. 35082W

|                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                 | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Comprimento            | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Diâmetro               | 32 mm                                                                                                                                                                   |
| Distância da parede    | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Acabamento             | Inox epoxy branco                                                                                                                                                       |
| Normas e certificações |   |
| Garantia               |                                                                                      |

## VANTAGENS



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm :  
espaço mínimo



Diâmetro adaptado para uma ótima  
preensão



3 pontos de fixação para uma  
instalação fácil

