

Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 388015

Corrente

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :
 Módulo eletrónico IP65 independente.
 Alimentação por corrente com transformados 230/12 V.
 Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
 Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
 Corpo em latão cromado.
 Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
 Altura de saída : 170 mm, para os lavatórios semi-encastados.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	170 mm
Comprimento da bica	175 mm
Débito	3 l/min
Padrões	CE
Garantia	10 anos



VANTAGENS



Economia de água de 90 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Design elegante

