

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 388015

Corrente

## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
Corpo de latão cromado.  
Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".  
Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
Altura de saída: 170 mm, para os lavatórios semi-encastados.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligação             | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia          | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura da saída     | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comprimento da bica | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito              | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões             |     |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação           |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VANTAGENS

-  Economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Ajuda ao diagnóstico por LED
-  Design elegante

