

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 488015

Pilhas

## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 488015

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
 Corpo de latão cromado.  
 Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
 Altura de saída: 170 mm, para os lavatórios semi-encastados.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 488015

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Alimentação         | Pilha 6 V                   |
| Ligação             | M3/8"                       |
| Tecnologia          | Eletrónica                  |
| Altura da saída     | 170 mm                      |
| Comprimento da bica | 175 mm                      |
| Débito              | 3 l/min                     |
| Padrões             | <b>ACS</b>                  |
| Garantia            | <b>30 ANOS</b><br>GARANTIA  |
| Reparação           | <b>50 ANOS</b><br>REPARAÇÃO |



## VANTAGENS



Economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED



Design elegante

