

Torneira de urinol

TEMPOFLUX

Ref. 778BOX-778700

Temporizada 3 segundos



DESCRIÇÃO

Torneira de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778BOX-778700

Torneira temporizada de urinol encastrada :

Placa Inox satinado 145 x 145 mm.

Botão em metal cromado.

Módulo de encastre estanque :

- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm) .
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e cartuchos integrados e acessíveis pela frente.
- Torneira TEMPOFLUX F1/2" compatível com água do mar e águas residuais.
- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Ligação com emboque de junção de Ø 35 (para urinóis standard) ou com ligação em latão 1/2" (para urinóis com alimentação por flexível).

Para associar com o tubo 752430 ou 757430.

Adaptado para PMR.

Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778BOX-778700

| | |
|--------------|---|
| Ligação | 1/2" |
| Tecnologia | Temporizada |
| Altura | 145 mm |
| Profundidade | 83 - 190 mm |
| Largura | 145 mm |
| Débito | 0,15 l/sec |
| Padrões |  |
| Garantia |  |

VANTAGENS



Temporização de 3 segundos



Abertura suave



Módulo estanque ajustável e modulável



Design elegante

