

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC bicomando

Ref. 464PBOX-464006

Eletrónica a pilhas



DESCRIÇÃO

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC bicomando - Ref. 464PBOX-464006

Torneira eletrónica de descarga direta encastrada TEMPOMATIC bicomando:
Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.
Placa Inox satinado 186 x 186 mm e botão em metal cromado com eletrónica incorporada.

Módulo de encastre estanque:

- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e eletrónica integradas e acessíveis pela frente.
- Torneira TEMPOMATIC F3/4" compatível com água do mar e águas residuais.

Proteção anti-sifónica no interior do módulo.

- Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

Abertura voluntária (botão de pressão antibloqueio) ou automática com a saída do utilizador.

Botão de pressão autónomo : a descarga funciona mesmo em caso de corte de corrente.

Limpeza automática "inteligente" (adaptação do volume de descarga em função da utilização).

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de sanita).

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.

Saída para tubo PVC Ø26/32.

Débito de base: 1l/seg.

Adaptada para sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 10 anos.

Composição dos kits :

(464PBOX): módulo de encastre com proteção, torneira configurada para purga da rede, desconetor antisifónico, torneira de segurança, acessórios de ligação.

(464006): placa de comando, pilhas de Lítio 6V, flange de estanquidade, eletroválvula, cartucho.

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Descarga direta : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Módulo estanque ajustável e modulável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC bicomando - Ref. 464PBOX-464006

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	F3/4"
Tecnologia	Eletrónica e temporizada
Altura	186 mm
Profundidade	93-190 mm
Largura	186 mm
Acabamento	Inox satinado
Garantia	

