

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543006D-778700

Torneira temporizada - Para urinóis com flexível 1/2"

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543006D-778700

Estrutura de suporte l.430 para urinol :
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.
Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.
Fornecido pré-montado.
Conforme as exigências da norma NF D12-208.
Compatível com painéis completos de 13 a 120 mm.


Equipada com torneira temporizada TEMPOFLUX F1/2" :
Placa Inox satinado 145 x 145 mm.
Módulo de encaixe estanque.
Abertura suave.
Temporização pré-regulada a 3~ seg., ajustável de 3 a 7 seg. (patenteado).
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.
Ligação em latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.

Características técnicas : ver TEMPOFLUX urinol ref. 778BOX-778700.

Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543006D-778700

Ligação	1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	985 - 1385 mm
Profundidade	160 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Inox satinado
Garantia	



VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : fornecido pré-montado



Abertura suave



Temporização ECO de 3 segundos



Instalação sobre estr. de suporte atrás da parede

