

# Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543006D-778700

Torneira temporizada - Para urinóis com flexível 1/2"

## DESCRIÇÃO

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543006D-778700**

Estrutura de suporte l.430 para urinol :  
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.  
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.  
Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.  
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.  
Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.  
Fornecido pré-montado.  
Conforme as exigências da norma NF D12-208.  
Compatível com painéis completos de 13 a 120 mm.

Equipada com torneira temporizada TEMPOFLUX F1/2" :  
Placa Inox satinado 145 x 145 mm.  
Módulo de encastre estanque.  
Abertura suave.  
Temporização pré-regulada a 3~ seg., ajustável de 3 a 7 seg. (patenteado).  
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.  
Ligação em latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.

Características técnicas : ver TEMPOFLUX urinol ref. 778BOX-778700.

Garantia 10 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543006D-778700**

Ligação	1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	985 - 1385 mm
Profundidade	160 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Inox satinado
Garantia	



## VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : fornecido pré-montado



Abertura suave



Temporização ECO de 3 segundos



Instalação sobre estr. de suporte atrás da parede

