

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/ torneira eletrónica WC

Ref. 564065-464006

Torneira eletrónica TEMPOMATIC bicomando a pilhas

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/ torneira eletrónica WC
- Ref. 564065-464006

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa:

- Estrutura em aço epoxy preto.
- Fixação ao pavimento portador.
- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).
- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.
- Tubo de evacuação Ø 100 em PVC para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.
- Fornecido pré-montado.
- Conforme as exigências da norma NF D12-208.
- Compatível com painéis completos de 10 a 120 mm.
- Garantia 10 anos.

Equipada com torneira de descarga direta eletrónica TEMPOMATIC bicomando F3/4":

- Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.
- Placa Inox satinado 186 x 186 mm e botão em metal cromado com eletrónica incorporada.
- Módulo de encastre estanque.
- Ativado após 10 seg. de presença.
- Abertura voluntária (botão de pressão antibloqueio) ou automática após a saída do utilizador.
- Limpeza automática "inteligente": adaptação do volume de descarga em função da utilização.
- 3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de sanita).
- Limpeza higiénica periódica todas as 24h (regulável a 12h ou Off) após a última utilização.
- Proteção antisifónica no interior do módulo.
- Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.
- Compatível com água do mar e águas residuais.

Características técnicas : ver TEMPOMATIC bicomando ref. 464PBOX-464006.

Composição dos kits :

(564065): estrutura de suporte, tubo de evacuação Ø 100, tubo de descarga, módulo de encastre com proteção, torneira configurada para purga da rede, desconetor antisifónico, torneira de segurança, acessórios de ligação.

(464006): placa de comando, pilhas de Lítio 6V, flange de estanquidade, eletroválvula, cartucho.



VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : fornecido pré-montado



Higiene total : sem contacto manual



Descarga direta : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/ torneira eletrónica WC
- Ref. 564065-464006

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	3/4"
Tecnologia	Eletrónica e temporizada
Altura	1000 - 1320 mm
Profundidade	177 mm
Largura	350 mm
Acabamento	Inox satinado
Garantia	

