

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443500

Corrente por bloco encastrado



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443500

Torneira de lavatório eletrónica mural:  
Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.  
Corpo de metal cromado L.190 mm.  
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.  
Torneira de segurança.  
Fixação mural.  
Entrada de água encastrada.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443500

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/6 V (bloco encastrado) |
| Ligação             | M1/2"                               |
| Tecnologia          | Eletrónica                          |
| Comprimento da bica | 190 mm                              |
| Débito              | 3 l/min                             |
| Padrões             | ACS CE SVGW                         |
| Garantia            | 30 ANOS GARANTIA                    |
| Reparação           | 50 ANOS REPARAÇÃO                   |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico integrado



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

