

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443410

Corrente por tomada encastrada, torneira de segurança



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443410

Torneira eletrónica de parede para lavatório:
 Alimentação por corrente 230/6 V por tomada encastrada.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~ 60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
 Corpo de metal cromado L.130 mm.
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
 Torneira de segurança.
 Fixação à parede para atravessar a parede.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443410

Alimentação	Corrente 230/6 V (tomada encastrada)
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	130 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE V
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90 %



Alimentação por tomada encastrada



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

