

# Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543000D-430030

Torneira eletrônica por corrente - Para urinóis com flexível 1/2"

## DESCRIÇÃO

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D-430030**

Estrutura de suporte L.430 para urinol :  
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.  
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.  
Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.  
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.  
Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.  
Fornecido pré-montado.  
Conforme as exigências da norma NF D12-208.  
Compatível com painéis completos de 13 a 120 mm.

Equipada com torneira eletrônica TEMPOMATIC 4 F1/2" :  
Alimentação por corrente 230/6 V.  
Placa preta em vidro antichoque vitrocerâmica 145 x 145 mm com eletrônica incorporada.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Módulo de encastre estanque.  
Ativado após 10 seg. de presença.  
3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).  
Modo afluência (exclusivo DELABIE).  
Limpeza higiênica periódica todas as 24h (regulável a 12h ou Off) após a última utilização : evita a perda de água nos sifões.  
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.  
Ligação em latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.  
Características técnicas : ver TEMPOMATIC 4 urinol ref. 430SBOX-430030.

Garantia 10 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D-430030**

Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrônica
Altura	985 - 1385 mm
Profundidade	160 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Vidro preto
Padrões	CE
Garantia	10 anos



## VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : fornecido pré-montado



3 programas de limpeza e modo afluência



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiênica

