

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 538450D

Torneira temporizada - Para urinóis com flexível 1/2"

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 538450D


Estrutura de suporte I.430 para urinol :
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.
Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.
Fornecido pré-montado.
Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Equipada com torneira temporizada TEMPOSTOP M1/2" :
Corpo da torneira em latão maciço.
Temporização 3~ seg.
Mecanismo antichoque.
Tubo de alimentação, junta Ø 35.
Placa Inox 160 x 160 mm.
Para painel de 40 a 130 mm.
Ligação em latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.

Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 538450D

Ligação	1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	985 - 1355 mm
Profundidade	160 mm
Largura	430 mm
Garantia	



VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : fornecido pré-montado



Temporização ECO de 3 segundos



Instalação sobre estr. de suporte atrás da parede



Resistência a mais de 500 000 operações

