

# Misturadora de lavatório mecânica mural

Ref. 2445

Misturadora mural com bica orientável L.200, manípulo aberto



## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445

Misturadora de lavatório mecânica mural.  
 Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.  
 Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.  
 Misturadora com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
 Cartucho cerâmico clássico Ø40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado (limita os nichos bacterianos).  
 Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
 Débito regulado a 5 l/min.  
 Corpo de latão cromado.  
 Comando por manípulo aberto.  
 Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.  
 Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.  
 Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.  
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
 Misturadora mecânica conforme as exigências da norma NF Médical (França).  
 Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

Padrões



Garantia



Reparação



## VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Ergonomia : manípulo aberto para fácil prensão

