Misturadora de lavatório mecânica mural

Ref. 2445

Misturadora mural com bica orientável L.200, manípulo aberto



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445

Misturadora de lavatório mecânica mural.
Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.
Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.
Misturadora com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico clássico Ø40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado (limita os nichos bacterianos).
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo de latão cromado.
Comando por manípulo aberto.
Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora mecânica conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS

- Higiene : interior liso limita as bactérias
- Limitador de temperatura máxima pré-regulado
- Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
- Ergonomia : manípulo aberto para fácil preensão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Normas e certificações	ACS, WRAS, DVGW, B
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO



