

Misturadora de lavatório mecânica mural

Ref. 2445L

Misturadora mural com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445L

Misturadora de lavatório mecânica mural.
Misturadora mural com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiênico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico clássico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo de latão cromado.
Comando por alavanca Higiene L.150.
Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptada às restrições do meio hospitalar.
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora mecânica conforme as exigências da norma NF Médiac (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445L

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

Normas e certificações

ACS

WRAS

DVGW

ISO 9001



Garantia

30 ANOS
GARANTIA

VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias





Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual



Reparação

